

# AMPHIBIEN SCHUTZ-ZAUN robuste Ausführung FREITRAGENDE ZAUNKONSTRUKTION

AMPHIBIAN PROTECTION MOBILE FENCE Self contained fence construction

# MAIBACH




- Gewebe**  
 nach neuen Erkenntnissen ohne Öffnungen.  
 Dadurch höhere Leitfähigkeit des Zaunes,  
 da undurchsichtig.
- Material**  
 Synthetic without openings. Non-transparent fences are  
 recognized for better amphibian guiding functions.
- Jungamphibiensicher - Safe for young amphibians**
- Reißfeste, unverwüstliche Polyesterfaser,**  
 Rollen zu 50 lfm, ca. 50 cm hoch.  
 Lange Lebensdauer durch  
 UV- und Witterungsbeständigkeit.
- Polyester fence, resistant to tearing,**  
 approx. 50 cm high. Long lifetime, UV-stability
- Haltepfosten**  
 mit bewährtem Klemmkeil, oben 45° abge-  
 winkelt - Überkletterschutz, Abstand alle  
 2,0 m (empfohlen), feuerverzinkt.
- Support post**  
 with proven fixation element, galvanized  
 45° angle on top = protection against climbing over.  
 Recommended distance of posts: 2,0 m
- Netzniederhalter**  
 in einfacher aber effektiver Konstruktion, kein  
 Eingraben des Netzes nötig, pro 2 m empfehlen  
 wir 3 Niederhalter, feuerverzinkt.
- Hold-down clamp**  
 simple but effective construction, galvanized. The alternative  
 to digging the fence in the ground.  
 We recommend 3 clamps for 2 meters.



- Sichtbare Laufebene am Boden durch  
 die konsequente Konstruktion der  
 Niederhalter und Haltepfosten**

Visible walking area on the ground, thanks to  
 the continuous installation of support posts  
 and clamps.




- Kein Durchwachsen der Vegetation.  
 No growing through of plants**

## Netzbefestigung an bestehenden Zaun Fastening of the amphibian protection system to existing fences

Netz mit verstärkten  
 Messingösen, alle 0,75 m  
 Amphibian fence with brass eyelets,  
 inserted in distances of 0,75 m

Problemlose, feste und dauerhafte  
 Verbindung Netz-Zaun mit  
 PE-ummanteltem Drahtseil  
 Firm and permanent connection to the fence,  
 including metal rope with PE coating



Keine Einzelpunktaufhängung  
 No single point suspension

Montage mit Netzniederhaltern  
 oder Netz ca. 7 cm eingraben  
 Installation with hold-down clamps  
 (or digging 7 cm in the ground)

# MAIBACH



## Einzelteile · Spare parts:



Haltepfosten, feuerverzinkt · Support post, galvanized



Netzniederhalter, feuerverzinkt · hold-down clamp



Hering und Seil · peg and rope

## Montageanleitung

1. Netzhaltepfosten in Abständen von ca. 2,00 m (Abwinklung mit Keilbereich von der Straße weg in Richtung Gelände) soweit in den Boden drücken, dass von Boden bis Querstab ca. 4 cm frei bleiben.
2. Netz ausrollen auf der Seite des Überhangs.
3. Netz von unten in den Keilbereich einführen, Netz oben spannen und Keil arretieren.
4. Netzhaltepfosten bis zum Anschlag in den Boden drücken und dabei Netz ausrichten.
5. Am ersten und letzten Netzhaltepfosten mit Hering und Seil abspannen.
6. Zwischen die Netzhaltepfosten (Abstände ca 2,00 m) mit je 3 Netzniederhalter das Netz auf den Boden pressen.

## Installation instructions:

1. Push posts (each 2 m) into the ground until there is 4 cm left between ground and traverse bar.
2. Unroll net
3. Insert net from underneath into wedge section, tighten net on top and insert wedge
4. Push post into ground and arrange net
5. Tighten first and last post (each 50 m) with peg and rope
6. We recommend to use 3 hold-down clamps in between the support posts

**Wir liefern auch festverbaute Leiteinrichtungen aus Stahl oder Beton mit sämtlichem Zubehör wie Tunnels, Stopprinnen, Fang- oder Zähleinrichtungen.**

**We also supply permanent installations made of steel and concrete, with all accessories such as tunnels, stop drains and equipment for catching and counting of populations**

Stahl  
Steel



Beton  
Concrete



MAIBACH VuL GmbH  
Bannholzstraße 4  
D-73037 Göppingen Voralb  
Telefon: 0 71 61 / 99 76 0  
Telefax: 0 71 61 / 99 76 44  
e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH  
Straße des Friedens 10  
D-01454 Radeberg  
Telefon: 0 35 28 / 44 22 03  
Telefax: 0 35 28 / 44 57 01  
e-Mail: info@maibach-sul.de

MAIBACH VuS GmbH  
Postfach 11 19  
D-46334 Velen  
Telefon: 0 28 63 / 38 18 71  
Telefax: 0 28 63 / 38 18 73  
e-Mail: info@maibach-vus.de

**MAIBACH**